MANTION SMT
Solutions MécaTroniques

Concepteur - Fabricant



MADE IN FRANCE
FABRICATION FRANÇAISE

WIBAT APPLIQUE®

Motorisez vos volets battants

Certifié conforme
NF P26-341

Fermez vos volets battants en toute simplicité

WIBAT Applique® : Motorisez vos volets batt
Dotée d'une commande électronique haut de gamme, la motorisation vous



Avantages :

WIBAT Applique®, c'est avant tout le CONFORT

- ◊ Rapidité et simplicité de pose.
- ◊ Une seule pression et tous vos volets se ferment.
- ◊ **WIBAT Applique®** permet d'arrêter les volets en position entrebâillée.
- ◊ En neuf ou en rénovation, **WIBAT Applique®** vous permet de conserver vos volets existants et s'adapte sur tous types de volets battants : bois, PVC, aluminium...
- ◊ La solution idéale en cas de linteaux cintrés (arrondis).
- ◊ **WIBAT Applique®** s'adapte sur simple et double vantaux.
- ◊ Produit français, testé unitairement et garanti 5 ans.

WIBAT Applique®, un gain de temps au quotidien

- ◊ **WIBAT APPLIQUE** ouvre vos volets sans vous obliger à ouvrir vos fenêtres et diminue significativement les déperditions de chaleur.
- ◊ Atteignez enfin les volets inaccessibles (plan de travail, baignoire...).
- ◊ **WIBAT APPLIQUE** est équipé d'une détection d'obstacle assurant ainsi la sécurité des personnes : en cas d'obstacle, le volet revient en position initiale.

Description :

WIBAT Applique®, c'est aussi la TECHNICITÉ

- ◊ Un couple moteur de 25 Nm vous assure une forte résistance mécanique.
- ◊ Fins de courses dynamiques (arrêt sur butée de volet).
- ◊ Endurance effectuée : 18 000 cycles soit 25 ans de fonctionnement.
- ◊ Module radio compatible domotique (nous consulter).
- ◊ Programmez l'ouverture d'une partie ou de l'ensemble de vos volets. Plusieurs scénarios de programmation possibles (fermez uniquement les volets de l'étage, centralisez la fermeture...).

ttants cintrés ou arrondis en toute simplicité.
us permet d'ouvrir et de fermer vos volets battants en quelques secondes.

Caractéristiques techniques :

	Vantail
Largeur min / vantail	0,40 m*
Largeur max / vantail	0,80 m*
Surface max / vantail	1,60 m²*
Epaisseur volet	≤ 40 mm
Poids max / vantail	50 Kg
Tension d'alimentation	230 V AC / 50 Hz
Puissance maximale	100 W / 0,45 A
Tension moteur	24 V DC
Couple moteur	25 Nm
Type de fin de course	Dynamique (arrêt sur obstacle)
Temps d'ouverture ou de fermeture	16 s
Température d'utilisation	-30 / +70 degré °C
Fréquence radio	433,92 MHz
Coloris	Blanc RAL 9010 (autres couleurs sur demande)

* à titre indicatif, dépendant des conditions particulières (vent, état des gonds, etc...).







A	Distance mur / extérieur volet	65 mm max
B	Distance encadrement / axe du gond	40 mm max
C	Distance entre fenêtre et volet	155 mm min
D	Position de l'écharpe horizontale sur volet	150 mm min

Au delà de ces côtes, nous faire parvenir votre configuration en précisant les côtes A, B, C et D.





WIBAT Applique : la motorisation idéale pour les volets battants cintrés

MOTORISATION POUR VOLET BATTANT WIBAT APPLIQUE	
W0001000	Kit motorisation Wibat Applique radio 230 V (moteur gauche + moteur droit) + télécommande
W0001020	Kit motorisation gauche Wibat Applique radio 230 V + télécommande
W0001030	Kit motorisation droit Wibat Applique radio 230 V+ télécommande
W0001040	Kit motorisation Wibat Applique filaire 230 V (moteur gauche + moteur droit) + interrupteur
W0001050	Kit motorisation gauche Wibat Applique filaire 230 V + interrupteur
W0001060	Kit motorisation droit Wibat Applique filaire 230 V + interrupteur



ACCESSOIRES POUR WIBAT APPLIQUE	
W0000400	Compas pour vantaux liés
C0012119N	Butée spéciale composite noir + tampon élastomère noir uniquement
C0012119BE	Butée spéciale composite beige + tampon élastomère noir uniquement
C0012119BL	Butée spéciale composite blanc + tampon élastomère noir uniquement



ACCESSOIRES DE COMMANDE	
C0004760	Répéteur radio programmable Fréq 433.92 MHz - permet de doubler la portée radio
C0004770	Télécommande radio programmable 4 voies Fréq 433.92 MHz + support
C0004780	Interrupteur 2 poussoirs radio programmable Fréq 433.92 MHz
C0001290	Interrupteur filaire 1 poussoir
C0001050	Interrupteur filaire 2 poussoirs
C0001300	Interrupteur filaire sans contact

ACCESSOIRES DE VERROUILLAGE	
W0000760	Kit 1 fermeture électromagnétique - pour 1 paire de volets
W0000770	Kit 2 fermetures électromagnétiques - pour 1 paire de volets
W0000470	Fermeture électromécanique 24 VDC sortie câble latérale, pêne à gauche
W0000471	Fermeture électromécanique 24 VDC sortie câble latérale, pêne à droite
W0000472	Fermeture électromécanique 24 VDC sortie câble verticale, pêne à droite
W0000473	Fermeture électromécanique 24 VDC sortie câble verticale, pêne à gauche



MANTION SMT
Solutions MécaTroniques

2 rue des Métiers
21110 - GENLIS - France
Tél : 03 80 37 85 71
contact@wimove-store.fr
www.wimove-store.fr